








设备清单

种类	图片	型号	描述
洗涤脱水机		CEW-100	采用下悬浮结构，超低振动，减震率≥97%，脱水抗偏载能力40%，无需地基 设备为前端装载式 单电机变频调速，双向转动，电机过载保护装置、电机顶置设计 脱水力为300G 容积比≥1：10 中文电脑控制（≥30套自编程序，水温、水位同步显示、自动补水、自动补热），大屏幕全中文显示 脱水安全控制功能，超振自动停止并报警 高低水位自动控制系统，水位无级可调，4种水位设定可选 水温自动控制，0~99℃任选 内胆平孔设计，增加洗涤摩擦力并杜绝了钩丝 全封闭电箱；进风口有过滤装置，箱门有密封圈 安全门锁控制及联动装置 机器内胆及外部面板采用优质不锈钢板 5隔仓全自动加料系统，定量加料，减少浪费 面板紧急停止按钮 机外注油装置 适用电源380V/3N
		CEW-70	
		CEW-50	
		CEW-30	
		SSC-23	
		SSC-17	
		SSC-17	
全自动烘干机		CED-100	全电脑控制，可精确设置运行时间烘干温度及转/停时间等 大规格不锈钢热交换器，加热面积大，热量更充足，升温快，干衣时间短 有隔热层，减少能量浪费 滚筒采用优质不锈钢材料制造，容积比≥1：20 传动系统采用两级进口三角皮带传递，特别的窄V带传动，传递能力强，耐磨 性能好，稳定性高，日常维护方便 大装衣门口径，门口反超口设计，方便装取衣物 抽屉式毛绒收集器，拉出即可清洁 前置电源开关和蜂鸣器，蒸汽压力显示 适用电源380V/3N
		CED-70	
		CED-50	
		CED-30	
		GZZ-20E	
		GZZ-15E	
		GZZ-15E	

<p>干洗机</p>		<p>CEP-315</p> <p>CEP-415</p> <p>CEP-320</p> <p>CEP-420</p> <p>CEP-325</p> <p>CEP-425</p> <p>CEP-430</p> <p>CEP-440</p>	<p>电脑控制、及时指示洗衣机的运行故障，中文可编程操作系统、溶剂温度采用电脑自动控制，保护洗涤衣物内胆为不锈钢材料</p> <p>三液箱、选配碳吸附装置</p> <p>有安全门锁装置</p> <p>四氯乙烯溶剂，滚筒内残留≤300ppm</p> <p>烘干自动控制</p> <p>烘干、蒸溜可同时进行</p> <p>适用电源380V/3N</p>
<p>槽式熨平机</p>		<p>CEC8-30-2R</p> <p>CEC8-33-2R</p> <p>CEC13-33-2R</p>	<p>全电脑控制，熨烫速度能根据织物厚度任意调节</p> <p>双槽，辊有效长度3000、3300mm，滚筒直径Φ800mm，传热速率高</p> <p>蒸汽直接加热烫槽，过桥板蒸汽加热</p> <p>分体安装形式，便于设备的运输和安装</p> <p>配有高效的抽湿和排风系统</p> <p>槽体采用加强筋在任何状态下都保证不变形，同时表面加工精度达到2微米，并整体隔热，从而确保熨平的效果和速度</p> <p>自撑式结构，保证熨烫压力均匀，从而可以保证熨烫质量</p> <p>气动保护装置，机器的急停状态下，避免滚筒和槽的损伤</p> <p>所有重要的机器运行状况都可以在控制屏幕上同步显示出来</p> <p>适用电源380V/3N</p>

辊式熨平机		CER-28-1R	<p>蒸汽加热，电压：380V/3PH/50HZ 变频调速控制，可根据需要调节速度 链条传动 熨平面积包角$\geq 300^\circ$，高熨平功效，减低能耗 两组熨平带间隙不超过4mm，防止掉单现象 熨平带自动涨紧调节功能 传送轴表面镀锌处理，提高抗腐蚀性并 辊筒运行设有差速设计，保证熨平质量 具备紧急停机按钮 设有透明防夹挡板安全装置，既提高安全性又可对设备运行进行观察 操作面隔热板，避免前台操作面工作环境温度超高</p>
		CER-30-1R	
		CER-28-2R	
		CER-30-2R	
		CER-30-3R	
		CER-30-4R	
		CER-30-5R	
		CER-33-2R	
		CER-33-3R	
		CER-33-4R	
		CER-33-5R	
高速折叠机		CEF-33-1L-F	<p>折叠宽度3300mm 一、两、四通道、二横折、三交叉折 折叠机与槽熨机匹配安装定位 3套独立的驱动电机，在50m/min内由变频器无级调速，且速度可与槽熨机 匹配 完善的自诊断功能和安全保护系统 防静电装置及良好的静电释放设计 折叠规范的判别、保护和超宽拒折 高智能的液晶显示触摸屏操作系统 适用电源380V/3N</p>
		CEF-33-2L-F	
		CEF-33-4L-F	

毛巾折叠机		CETF-20	<p>采用全自动控制系统，轻松实现各种规格毛巾的全自动折叠</p> <p>采用大尺寸触摸屏，界面直观，操作简单，轻松实现各种信息的统计</p> <p>通过传感器及编码器可以精准的检测毛巾的大小，并自动选择相应的横折，纵折方式</p> <p>对折、1/3、1/4、折等多不同的毛巾折叠方式可供选择</p> <p>多通道自动堆码装置，将折叠后的毛巾按大小自动堆码并集中送出至工作台</p> <p>结合机械运动及空气动力的横折折刀，高效，稳定的完成毛巾的横向折叠</p>
送布机		CETF-33-1	<p>具有多工位送料功能，三倍提高工作效率，节约人工成本</p> <p>送布调速可调节，与熨平速度完美匹配</p> <p>采用两个伺服电机分别控制接料车，将布草向左右展开，可设置不同拉力，不同布料的布草均可实现平整送布</p> <p>后送布台具有收起功能，小件布草可直接在熨平机上熨烫使用，操作更灵活</p>
		CETF-33-3	
		CETF-33-4	
去渍台		SSB20	<p>脚踏板操作</p> <p>不锈钢台面，高度可调</p> <p>带混合喷枪</p> <p>装置抽湿小烫臂</p>
人像机		SFF20	<p>风量及模特套均可调</p> <p>设有手动及自动控制</p> <p>蒸汽加热</p> <p>人像可旋转360°</p> <p>适用电源380V/3N</p>
干洗手动夹机		SMUC-45	<p>适合整烫西装、套装等</p> <p>手动控制</p> <p>一次成型基架，坚固、稳定、可靠</p> <p>蒸汽和抽湿采用脚踏板操作</p>

水洗夹机		SLUC-54	<p>适合大件服饰的整烫（水洗） 上夹板为不锈钢 气动控制 双手按钮操作，安全可靠 气动元件均是美国制造，稳定性强 蒸汽加热</p>
菌型夹机		SMRC-19	<p>适合整烫裤头、袖口等 双手按钮操作，安全可靠 气动元件均是美国制造，稳定性强 蒸汽加热</p>
领袖夹机		SCCC-8	<p>双手按钮操作开、合机头 气动元件均是美国制造，稳定性强 单领双袖，一次可完成基本操作 蒸汽加热</p>
烫台		IB1500	<p>方型烫台 带蒸汽电熨斗、旋转袖台 电源220V/50Hz</p>