





设备编号	设备名称	品牌	产地	型号	尺寸	图片 (仅供参考)	备注
Item	Equipment name	Brand	Origin	Model	Size	Picture	Note
					mm		
厨房设备							
A001	四层冲孔层架	宝得	广州	厂制品	1500*500*1550		不锈钢板为304#不锈钢板； 层板及底板冲孔不锈钢板厚1.2mm； 脚管下配可调节不锈钢子弹脚；
AC02	冷冻冷库	宝得	广州	厂制品	2430*4800*2400		库体采用100mm双面彩钢板，中间聚氨酯保温； 100mm双面不锈钢聚氨酯凹凸门800×H1800； 冷库机组（半封闭风冷机组380V）原装机组（0℃/-18℃）； 中外合资蒸发冷风机。
B003	展示柜	宝得	广州	厂制品	570*615*1725		220V/0.2KW 50Hz，采用名牌压缩机； 中空玻璃门，保温性能好；采用内藏式冷凝器，立体散热； 三面蒸发管，冷量均匀；采用环保发泡剂、无氟制冷剂，符合环保标准，使用更安全；容积：288L； 温度范围：0℃~+10℃。
B004	双层工作台	宝得	广州	厂制品	1500*700*800+100		不锈钢板为304#不锈钢板，台面不锈钢面足1.2mm，层板不锈钢板1.2mm； U型码仔为1.2mm厚不锈钢板，脚管下配不锈钢可调节子弹脚。
B005	双星盆台	宝得	广州	厂制品	1200*700*800+100		不锈钢板为304#不锈钢板，台面不锈钢足1.2mm； 星斗尺寸：500×500×280mm； U型码仔为1.2mm厚不锈钢板，脚管为φ38×1.2mm厚不锈钢管； 脚管下配可调节不锈钢子弹脚，横撑φ25×1.2mm厚不锈钢管。
C006	米面架	宝得	广州	厂制品	1500*600*300		不锈钢板为304#不锈钢板； 层板不锈钢板厚1.2mm； 脚管下配可调节不锈钢子弹脚。




设备编号	设备名称	品牌	产地	型号	尺寸	图片 (仅供参考)	备注
Item	Equipment name	Brand	Origin	Model	Size	Picture	Note
					mm		
D007	电双头汤面炉	宝得	广州	厂制品	1500*800*800+100		不锈钢为304#不锈钢板，面板不锈钢板1.5mm，围板不锈钢板1.2mm； 汤面桶内胆为1.2mm； 电量：9KW*2/380V。
D008	食物保温台	宝得	广州	厂制品	1200*800*800+100		不锈钢板为304#不锈钢板，台面不锈钢足1.2mm， 层板不锈钢板1.2mm； U型码仔为1.2mm厚不锈钢板，脚管下配不锈钢可调子弹脚。
D004	不锈钢油网烟罩	宝得	广州	厂制品	L*1100*500		不锈钢为201#不锈钢板，壳体1.2mm厚； 隔油网不锈钢板1.0mm； 隔油网规格：500X500X30mm； 每米配防爆防雾烟罩灯1盏。
*	不锈钢烟网	宝得	广州	厂制品			
D005	电六头煮面炉	宝得	广州	厂制品	800*800*800+100		不锈钢为304#不锈钢板，面板不锈钢板足1.2mm，围板不锈钢板1.2mm； 电量：9KW/380V。
D006	电磁四头煲仔炉	宝得	广州	厂制品	800*800*950		优质微晶面板，骤冷骤热不裂、长时高温不裂，硬度高，防刮耐磨，承重力强； 五档掌控火力，纯铜聚能线圈盘圈，火力均匀强劲无加热盲区，热效率高达92%以上； 304全不锈钢一体成型，三防结构，IPX4标准防水设计； 循环进出风口配合无刷风机，铲片式散热速度快，降噪静音； 智能微电脑控制，18重安全保护设置。
D008	单星洗手池连拖把池	宝得	广州	厂制品	800*450*800+200		不锈钢板为304#不锈钢板，台面不锈钢足1.2mm； 星斗尺寸：300×300×250mm； U型码仔为1.2mm厚不锈钢板，脚管为ø38×1.2mm厚不锈钢管； 脚管下配可调节不锈钢子弹脚，横撑ø25×1.2mm厚不锈钢管。




设备编号	设备名称	品牌	产地	型号	尺寸	图片 (仅供参考)	备注
Item	Equipment name	Brand	Origin	Model	Size	Picture	Note
					mm		
D009	挂墙式双层吊柜	宝得	广州	厂制品	1500*350*600		采用304优质不锈钢足1.2mm厚；侧板，层板，底板，门板用1.2mm；脚用高度调整全钢重力子弹脚。
D010	挂墙式双层架	宝得	广州	厂制品	1200*350*500		不锈钢板为304#不锈钢板；台面不锈钢面足1.2mm；U型码仔为1.2mm厚不锈钢板。
D011	木案板工作台	宝得	广州	厂制品	2000*1000*800		不锈钢板为304#不锈钢板；脚管为50×50×1.2mm厚不锈钢管；配100mm木案板。
D012	吊天花蒸笼架	宝得	广州	厂制品	2200*400*1500 (离地)		不锈钢板为304#不锈钢板；横管为φ38×1.2mm厚不锈钢管。
J013	工程款双头大炒炉 (天然气)	宝得	广州	厂制品	2200*1150*800+350		不锈钢为304#不锈钢板，炉台面不锈钢足1.2mm，炉围板不锈钢1.2mm；炉体骨架结构用40X40X4.0mm厚角铁；炉膛内采用耐火砖砌结火位，新型节能的燃烧器，噪音小，火力猛，且大小可调，随时开关火；配无噪音铝壳鼓风机2个，配炉用龙头2个；炉通脚用φ=50mm不锈钢管，炉通脚内含支撑身的钢管以及高度调整钢脚螺丝。
D014	工程款双头双尾小炒炉 (天然气)	宝得	广州	厂制品	2000*1100*800+350		不锈钢为304#不锈钢板，炉台面不锈钢足1.2mm，炉围板不锈钢1.2mm；炉体骨架结构用40X40X4.0mm厚角铁；炉膛内采用耐火砖砌结火位，新型节能的燃烧器，噪音小，火力猛，且大小可调，随时开关火；配无噪音铝壳鼓风机2个，配炉用龙头2个；炉通脚用φ=50mm不锈钢管，炉通脚内含支撑身的钢管以及高度调整钢脚螺丝。




设备编号	设备名称	品牌	产地	型号	尺寸	图片 (仅供参考)	备注
Item	Equipment name	Brand	Origin	Model	Size	Picture	Note
					mm		
D015	工程款燃气双头矮汤炉 (天然气)	宝得	广州	厂制品	1400×700×550+350		不锈钢为304#不锈钢板，炉台面不锈钢足1.2mm，炉围板不锈钢1.0mm；炉体骨架结构用40X40X4.0mm厚角铁； 炉膛内采用耐火砖砌结火位； 新型节能的燃烧器，噪音小火力猛且大小可调，随时开关火； 配无噪音铝壳鼓风机1个；配炉用龙头1个； 炉通脚用φ=50mm不锈钢管，炉通脚内含支撑身的钢
D016	锯骨机	宝得	广东	厂制品	500×500×1500		锯条长度：2000mm；额定输入功率：1.1KW； 电压：220V/50Hz 整机重量：70kg
D017	搅拌机	宝得	广州	厂制品	590×580×1230		料桶容积：60L；额定电压：~220V~380V； 额定频率：50Hz；电机功率：2.2kW； 最大和面量：20kg；搅拌转速：73/109/143 (r/min)； 整机重量：490kg。
D018	双速双动和面机	宝得	广东	厂制品	1380*840*1560		料桶容积：260L；额定电压：~380V； 额定频率：50Hz；电机功率：7.5kW； 最大和面量：50kg；搅拌转速：200/100 (r/min)； 整机重量：100kg。
D019	工程款单头电磁蒸炉	宝得	广州	厂制品	1100*1000*950		多孔工作配置，速度快，工作效率高； 九档掌控火力，纯铜聚能线圈，火力均匀强劲无加热盲区，热效率高达92%以上； 304全不锈钢一体成型，三防结构，IPX4标准防水设计； 循环进出风口配合无刷风机，铲片式散热速度快，降噪静音； 智能微电脑控制，18重安全保护设置。




设备编号	设备名称	品牌	产地	型号	尺寸	图片 (仅供参考)	备注
Item	Equipment name	Brand	Origin	Model	Size	Picture	Note
					mm		
D020	6头燃气煲仔炉	宝得	广州	厂制品	800*700*800+150		<p>不锈钢为304#不锈钢板，炉台面不锈钢足1.2mm，炉围板不锈钢1.0mm；炉体骨架结构用40X40X4.0mm厚角铁；</p> <p>炉膛内采用耐火砖砌结火位；</p> <p>新型节能的燃烧器，噪音小火力猛且大小可调，随时开关火；</p> <p>配无噪音铝壳鼓风机1个；配炉用龙头1个；</p> <p>炉通脚用$\phi=50$mm不锈钢管，炉通脚内含支撑身的钢管以及高度调整钢脚螺丝。</p>
D021	燃气烤鸭炉	宝得	广州	厂制品	900*1450		
D022		宝得	广州	厂制品			

设备编号	设备名称	品牌	产地	型号	尺寸	图片 (仅供参考)	备注
Item	Equipment name	Brand	Origin	Model	Size	Picture	Note
					mm		
D023		宝得	广州	厂制品			
D024		宝得	广州	厂制品			
D025	运水烟罩	宝得	广州	厂制品			


设备编号	设备名称	品牌	产地	型号	尺寸	图片 (仅供参考)	备注
Item	Equipment name	Brand	Origin	Model	Size	Picture	Note
					mm		
D026	岛式前侧带鲜风	宝得	广州	厂制品			
D027	双通道荷台	宝得	广州	厂制品			不锈钢板为304#不锈钢板, 台面板不锈钢面足1.2mm, 层板不锈钢板1.2mm; U型码仔为1.2mm厚不锈钢板, 脚管下配不锈钢可调子弹脚。
D028	茶水柜	宝得	广州	厂制品			不锈钢板为304#不锈钢板, 台面板不锈钢面足1.2mm, 层板不锈钢板1.2mm; U型码仔为1.2mm厚不锈钢板, 脚管下配不锈钢可调子弹脚。

设备编号	设备名称	品牌	产地	型号	尺寸	图片 (仅供参考)	备注
Item	Equipment name	Brand	Origin	Model	Size	Picture	Note
					mm		
D029	蒸笼架	宝得	广州	厂制品			
D030	高温消毒柜	宝得	广州	厂制品			
D031	开水器	宝得	广州	厂制品			

设备编号	设备名称	品牌	产地	型号	尺寸	图片 (仅供参考)	备注
Item	Equipment name	Brand	Origin	Model	Size	Picture	Note
					mm		
D032		宝得	广州	厂制品			
D033		宝得	广州	厂制品			
D034	火山石烧烤炉	宝得	广州	厂制品			




设备编号	设备名称	品牌	产地	型号	尺寸	图片 (仅供参考)	备注
Item	Equipment name	Brand	Origin	Model	Size	Picture	Note
					mm		
D035	意粉炉	宝得	广州	厂制品			
D036	电热可倾式炒锅	宝得	广州	厂制品			
D037	揭盖式洗碗机	宝得	广州	厂制品			


设备编号	设备名称	品牌	产地	型号	尺寸	图片 (仅供参考)	备注
Item	Equipment name	Brand	Origin	Model	Size	Picture	Note
					mm		
D038	多功能蒸烤箱	宝得	广州	厂制品			
D039	电热可倾式摇摆汤锅	宝得	广州	厂制品			先进微电脑控制，超温保护，自动故障检测，电压过高过低及缺相保护层，国体
D040	电热可倾式摇摆汤锅	宝得	广州	厂制品			先进微电脑控制，超温保护，自动故障检测，电压过高过低及缺相保护层，国体翻转功能
D041	高身储物柜	宝得	广州	厂制品	1200*500*1800		采用304优质不锈钢足1.2mm厚；侧板，层板，底板，门板用1.2mm；脚用高度调整全钢重力子弹脚。







设备编号	设备名称	品牌	产地	型号	尺寸	图片 (仅供参考)	备注
Item	Equipment name	Brand	Origin	Model	Size	Picture	Note
					mm		
D042	三星盆台	宝得	广州	厂制品	1800*700*800+100		不锈钢板为304#不锈钢板，台面不锈钢足1.2mm； 星斗尺寸：500×500×280mm； U型码仔为1.2mm厚不锈钢板，脚管为ø38×1.2mm厚 不锈钢管； 脚管下配可调节不锈钢子弹脚，横撑ø25×1.2mm厚 不锈钢管。
D043	工程款双门平台高温雪柜	宝得	广州	厂制品	1800*760*800+100		220V/0.32KW 50Hz，采用国内合资名牌压缩机，内 外全不锈钢，箱体采用50mm厚原装进口PU整体发 泡，保温性更好更加节能，采用内置式加厚铜管蒸 发器、无氟环保型节能压缩机、翅片式冷凝器、清 洁环保型a134制冷剂，制冷速度快效果好，电脑温 控调节显示更加精准 容积：330L；温度范围：0℃~+10℃。
D044	挂墙烧腊架连滴油盆	宝得	广州	厂制品	L=1200		不锈钢板为304#不锈钢板； 油盆板不锈钢厚1.2mm； 脚管为ø38×1.2mm厚不锈钢管； 配4个万向轮。
D045	工程款四门双机双温雪柜	宝得	广州	厂制品	1220*760*1950		220V/0.62KW 50Hz，采用国内合资名牌压缩机，双 机双温，内外全不锈钢，箱体采用50mm厚原装进口 PU整体发泡，保温性更好更加节能，采用内置式加 厚铜管蒸发器、无氟环保型节能压缩机、翅片式冷 凝器、清洁环保型a134制冷剂，制冷速度快效果 好，电脑温控调节显示更加精准 容积：1000L；温度范围：0℃~+10℃，-10℃~0℃
D046	单星洗手池连拖把池	宝得	广州	厂制品	800*450*800+200		不锈钢板为304#不锈钢板，台面不锈钢足1.2mm； 星斗尺寸：300×300×250mm； U型码仔为1.2mm厚不锈钢板，脚管为ø38×1.2mm厚 不锈钢管； 脚管下配可调节不锈钢子弹脚，横撑ø25×1.2mm厚 不锈钢管。


设备编号	设备名称	品牌	产地	型号	尺寸	图片 (仅供参考)	备注
Item	Equipment name	Brand	Origin	Model	Size	Picture	Note
					mm		
D047	工程款四门冷冻雪柜	宝得	广州	厂制品	1220*760*1950		220V/0.62KW 50Hz, 采用国内合资名牌压缩机, 内外全不锈钢, 箱体采用50mm厚原装进口PU整体发泡, 保温性更好更加节能, 采用内置式加厚铜管蒸发器、无氟环保型节能压缩机、翅片式冷凝器、清洁环保型a134制冷剂, 制冷速度快效果好, 电脑温控调节显示更加精准 容积: 1000L; 温度范围: -10℃~0℃。
D048	工程款四门冷藏雪柜	宝得	广州	厂制品	1220*760*1950		220V/0.62KW 50Hz, 采用国内合资名牌压缩机, 内外全不锈钢, 箱体采用50mm厚原装进口PU整体发泡, 保温性更好更加节能, 采用内置式加厚铜管蒸发器、无氟环保型节能压缩机、翅片式冷凝器、清洁环保型a134制冷剂, 制冷速度快效果好, 电脑温控调节显示更加精准 容积: 1000L; 温度范围: 0℃~+10℃。
D049	大单星盆台	宝得	广州	厂制品	1200*760*800+100		不锈钢板为304#不锈钢板, 台面不锈钢足1.2mm; 星斗尺寸: 1000×500×280mm; U型码仔为1.2mm厚不锈钢板, 脚管为ø38×1.2mm厚不锈钢管; 脚管下配可调节不锈钢子弹脚, 横撑ø25×1.2mm厚不锈钢管。
D050	工程款电磁双头大炒炉	宝得	广州	厂制品	2000*1150*950		发热面积大, 可一次性烹炒、炖煮或油炸大量食物; 纯铜聚能线圈, 火力均匀强劲无加热盲区, 热效率高达92%以上; 304全不锈钢一体成型, 三防结构, IPX4标准防水设计; 循环进出风口配合无刷风机, 铲片式散热速度快, 降噪静音; 智能微电脑控制, 18重安全保护设置。

设备编号	设备名称	品牌	产地	型号	尺寸	图片 (仅供参考)	备注
Item	Equipment name	Brand	Origin	Model	Size	Picture	Note
					mm		
D051	中式炉拼台	宝得	广州	厂制品	400*1100*800+350		不锈钢板为304#不锈钢板，台面不锈钢足1.2m，层板不锈钢板1.0mm； U型码仔为1.2mm厚不锈钢板； 脚管为 $\phi 38 \times 1.2$ mm厚不锈钢管，脚管下配可调节不锈钢子弹脚； 横撑 $\phi 25 \times 1.0$ mm厚不锈钢管；整体高度、前侧跟炉一致。
Do52	电热可倾式摇摆汤锅	宝得	广州	厂制品	200L		全不锈钢结构，锅体采用加厚304不锈钢板模压成型； 独特的节能燃烧器燃烧充分，热效率高； 内装耐热保温装置，使用更节能，热效率可达70%以上； 锅体旋转可倾，出料、清洗十分方便。
D053	座台式上层双层架	宝得	广州	厂制品	1800*400*800		不锈钢板为304#不锈钢板； 台面不锈钢面足1.2mm； U型码仔为1.2mm厚不锈钢板。
D054	电磁三门海鲜蒸柜	宝得	广州	厂制品	900*900*1850		加厚型高温水胆，全自动补水，自动断电，自动排气泄压； 出蒸速度快，蒸汽力强，热效率高达92%以上； 304全不锈钢一体成型，三防结构，IPX4标准防水设计； 循环进出风口配合无刷风机，铲片式散热速度快，降噪静音； 智能微电脑控制，18重安全保护设置。
D055	双门电热蒸饭柜（48盘）	宝得	广州	厂制品	1420*1000*1450		304#全不锈钢柜体，不锈钢加重合页，渐进式卡把手，密封更严，内胆拉伸，整体发泡食品级耐高温硅胶密封条，安全阀自动泄压； 可放餐盘尺寸：600*400 mm，餐盘间距：90mm； 工作量：每盘4-5公斤，以大米计算蒸饭时间：约30分钟，最高温度：110度；全自动进水，有效防止干烧； 使用范围：可蒸米饭、馒头、蒸包、鱼肉等食品，也可对餐具高温蒸汽消毒，电量：48KW/380V。

设备编号	设备名称	品牌	产地	型号	尺寸	图片 (仅供参考)	备注
Item	Equipment name	Brand	Origin	Model	Size	Picture	Note
					mm		
D056	电磁双头蒸炉	宝得	广州	厂制品	1800*1100*950		多孔工作配置，速度快，工作效率高； 九档掌控火力，纯铜聚能线盘圈，火力均匀强劲无加热盲区，热效率高达92%以上； 304全不锈钢一体成型，三防结构，IPX4标准防水设计； 循环进出风口配合无刷风机，铲片式散热速度快，降噪静音； 智能微电脑控制，18重安全保护设置。
D057	工程款电磁双头双尾小炒炉	宝得	广州	厂制品	2200*1100*950		仿真明火技术，抛炒抛炒，锅气十足； 微晶锅与线盘一体化，机芯运行稳定，安装维护简单方便； 九档掌控火力，纯铜聚能线盘圈，火力均匀强劲无加热盲区，热效率高达92%以上； 304全不锈钢一体成型，三防结构，IPX4标准防水设计； 循环进出风口配合无刷风机，铲片式散热速度快，降噪静音； 智能微电脑控制，18重安全保护设置。
D058	电磁四头煲仔炉	宝得	广州	厂制品	800*800*950		优质微晶面板，骤冷骤热不裂、长时高温不裂，硬度高，防刮耐磨，承重力强； 五档掌控火力，纯铜聚能线盘圈，火力均匀强劲无加热盲区，热效率高达92%以上； 304全不锈钢一体成型，三防结构，IPX4标准防水设计； 循环进出风口配合无刷风机，铲片式散热速度快，降噪静音； 智能微电脑控制，18重安全保护设置。

设备编号	设备名称	品牌	产地	型号	尺寸	图片 (仅供参考)	备注
Item	Equipment name	Brand	Origin	Model	Size	Picture	Note
					mm		
D059	电磁单头矮汤炉	宝得	广州	厂制品	700*700*550+350		优质微晶面板，骤冷骤热不裂、长时高温不裂，硬度高，防刮耐磨，承重力强； 五档掌控火力，纯铜聚能线圈，火力均匀强劲无加热盲区，热效率高达92%以上； 304全不锈钢一体成型，三防结构，IPX4标准防水设计； 循环进风口配合无刷风机，铲片式散热速度快，降噪静音； 智能微电脑控制，18重安全保护设置。
D060	挂墙式洗手单星盆	宝得	广州	厂制品	450*400*300+50		台面采用304优质面足1.2mm不锈钢板； 星斗：350×260×150mm； 支撑骨优质1.2mm不锈钢板； 配有去水器及隔渣篮； 脚用Φ38不锈钢管及高度调整全钢重力子弹脚。
D061	电热暖饭车	宝得	广州	厂制品	700*700*800		不锈钢板为304#不锈钢板； 带缺水保护功能； 推车式，万向轮； 电量：2KW/220V。
D062	简易四格保温售饭台	宝得	广州	厂制品	1450*700*800		不锈钢板为304#不锈钢板，台面不锈钢足1.2mm， 层板不锈钢板1.2mm； 配4个201#的1/1份数盘； U型码仔为1.2mm厚不锈钢板，脚管下配不锈钢可调子弹脚。
D063	通道式烘干洗碗机	宝得	USA	厂制品	2600×750×1900		餐位：700-1000人； 总功率/电压：23KW/380V； 本机为单缸双喷淋设计加有烘干功能，主洗水流强劲，过水温度高85-92℃，洗消一次合成自动化程度高，大大节省人力成本，提高效率从而减少人力洗碗破损率。

设备编号	设备名称	品牌	产地	型号	尺寸	图片 (仅供参考)	备注
Item	Equipment name	Brand	Origin	Model	Size	Picture	Note
					mm		
D064	柜式双孔收糠台	宝得	广州	厂制品	1500*700*800+100		不锈钢板为304#不锈钢板, 台面不锈钢足1.2mm, 层板不锈钢板1.0mm; U型码仔为1.2mm厚, 脚管下配不锈钢可调子弹脚。
D065	洗手池	宝得	广州	厂制品	1800*500*800+100		不锈钢板为304#不锈钢板, 台面不锈钢厚足1.2mm; U型码仔为1.2mm厚不锈钢板, 脚管为 $\phi 38 \times 1.2$ mm厚 不锈钢管; 脚管下配可调节不锈钢子弹脚, 横撑 $\phi 25 \times 1.0$ mm厚 不锈钢管。
D066	不锈钢炉后封墙板	宝得	广东	厂制品	L*1100*20		不锈钢板为201#不锈钢板; 面板不锈钢1.2mm。
D67	烟管	宝得	广州	厂制品	L*1000*700		
D68	三通	宝得	广州	厂制品			
D69	离心风机	宝得	广州	厂制品	42000m ³ /H		高效环保
D70	高空油烟净化器	宝得	广州	厂制品	22000m ³ /H		高效环保, 净化率可达65%

设备编号	设备名称	品牌	产地	型号	尺寸	图片 (仅供参考)	备注
Item	Equipment name	Brand	Origin	Model	Size	Picture	Note
					mm		
	柜式鲜风机	宝得	广州	厂制品	25000m ³ /H		低噪音环保节能高效



